

Accolade

Materiaal

De radiatoren zijn opgebouwd uit verticale driehoekige stalen collectoren (22 x 40 mm) en licht gebogen horizontale stralingsbuizen \varnothing 16 mm met vrije openingen voor het drogen van handdoeken of linnen.

De Deco-uitvoering is identiek, maar zonder vrije openingen.

De stralingsbuizen worden aan de buitenzijde van de collector met een speciaal procédé onzichtbaar gelast.

Er worden standaard 4 wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. persvijsjes bevestigd aan de opgelaste noppen op de collectoren.

Accolade kan uitgerust worden met een elektro-weerstand voorzien van een elektronisch sturelement. Voor **centrale verwarming / elektrische / gemengde (mixte)** toepassing.

Testdruk: 9 bar

Werkdruk: 6 bar

Kleur

- Accolade is gelakt in de kleur / **verkeerswit 333 (RAL 9016 glad satijnmat) / zandstraalgrijs 001, fine texture metallic / andere kleur ... (zie kleurenkaart).**

- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80 μ .

Aansluiting

Verzonken aansluitmoffen G1/2" aan de onderzijde van de collectoren. Ontluchter G1/8" aan de achterzijde van de collector. Accolade is symmetrisch en kan ondersteboven gemonteerd worden. Ontluchter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.

Fabrikant: Jaga

Model: **Accolade Sani / Accolade Deco**

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Opties

- Jaga Deco ventielen
- Elektro-weerstand
- T-Stukken voor zij- of achteraansluiting en voor mixte toepassing
- Straalpijp voor bovenaansluiting

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- warmteafgifte- en maattabellen van Accolade radiatoren volgens EN 442.
- ze worden tegen de wand bevestigd met de 4 bijhorende steunen.
- Accolade wordt aangesloten op **een éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie.**
- de hier toe te passen speciaal ontworpen **thermostatiseerbare Jaga Deco ventielen / Jaga Deco handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.**
- **Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit (RAL 9016) / Jaga thermostaatkoppen mat aluminium look / Jaga thermostaatkoppen geborsteld roestvast staal look / niet / te voorzien.**